

VAKIOLIKENNEMERKKIEN ASENNUSOHJE

Liikennemerkissä on valmiina reiät merkin kiinnittämistä varten. Kiinnikkeet toimitamme aina täydellisinä, eli mukaan tulee tarpeellinen määrä ruuveja, muovialuslevyjä, sekä muttereita.



Vakiosaranakiinnike



yleiskiinnike-lamelliinnitys



yleiskiinnike-läpikiinnitys

Ruuvien kannan ja liikennemerkkikalvon väliin tulee aina laittaa mukana tuleva muovialuslevy. Ruuvit kiristetään riittävään kireyteen. Ruuvi kiristetään ensin käsin niin kireälle kuin mahdollista ja tämän jälkeen kiristetään vielä avaimella $\frac{1}{2}$ kierrosta. Ruuveja ei saa kiristää niin kireälle, että liikennemerkkikalvoon tulisi vaurioita.



Kiinnikkeen putkeen kiinnittämistä varten kiristetään kireälle M8 pultti ja vastamutteri toisiinsa kuvan osoittamalla tavalla.



Vakiosaranakiinnike



yleiskiinnike-takaa



yleiskiinnike-sivusta

OPASTEIDEN ASENNUSOHJE

1. Alumiiniopaste

Alumiiniopasteissa opasteiden kanteissa on perforointi. Perferoinnin reikäväli on 40mm ja yleiskiinnikkeen lamelliinnityksessä reikäväli on 80mm. Yleiskiinnike kiinnitetään opasteen kanttiin. Opasteen kanttiin tulevat lyhyemmät M8 pultit. Pidemmät M8 pultit on tarkoitettu opasteen putkeen kiinnittämistä varten joihin tulee mukaan myös vastamutterit. Pultit ja mutterit tulee kiristää riittävän kireälle.



Yleiskiinnike-lamelliinnitys takaa



yleiskiinnike-lamelliinnitys sivulta

2. Vaneriopaste

Vaneriopasteisiin asiakkaan tulee porata kiinnikkeitä varten $\varnothing 7$ mm reiät 55mm reikäväliillä haluamiinsa kohtiin opasteeseen.

Ruuvien kannan ja liikennemerkkikalvon väliin tulee aina laittaa mukana tuleva muovialuslevy. Ruuvit kiristetään riittävään kireyteen. Ruuvi kiristetään ensin käsin niin kireälle kuin mahdollista ja tämän jälkeen kiristetään vielä avaimella $\frac{1}{2}$ kierrosta. Ruuveja ei saa kiristää niin kireälle, että liikennemerkkikalvoon tulisi vaurioita.

Opasteiden asennuksessa tulee ottaa huomioon, että liikennemerkkiputkien putkiväli ei saa ylittää 1000mm.

Annamme mielellämme lisätietoja liikennemerkkien ja –opasteiden asennuksesta

(Puhelin 019-6873 250, myynti@liikennetuotteet.fi)

Lisätietoja liikennemerkkien asennuksesta löydät myös osoitteesta:

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2013-20_liikennemerkkien_rakenne_web.pdf