


Liikennemerkin lisäkilpi (320*640mm tai pienempi), vaneria

 0416
LIIKENNETUOTTEET OY, Liedontie 37, 04600 Mäntsälä 13 0416-CRP-7294
EN 12899-1:2007 Ulkopuolelta valaistut paluuheijastavat liikennemerkit Vaakavoiman kestävyys Kiinnitykset – Hyväksytty Tuulivoima – WL3 Hetkellinen taipuma – TDB3 Dynaaminen lumikuorma – DLS0 Pistekuormat – PL1 Pysyvä taipuma – Hyväksytty Osakohtainen varmuuskerroin – PAF1 Visuaaliset ominaisuudet Värikoordinaatit ja luminanssitekijät – Hyväksytty CR2 Paluuheijastavuuskerroin – Hyväksytty, RA1 – RA3 Pitkäaikaiskestävyys Kilven pintakalvon iskunkestävyys – Hyväksytty Säänkestävyys (kolmen vuoden kiihdytetty luonnollinen sään vaikutuksillealtistus) – Hyväksytty Korroosionkestävyys – Vaneri; SP0

CE-merkintä koskee seuraavia kiinnikkeitä:

940020, 940050, 940052, 940057, 940058, 940059, 940060, 940061,
940062, 940100, 940101, 940110, 940111, 940140, 940141, 940142,
940147, 940149, 940150, 940151, 940152, 940153, 940154, 940155,
940156, 940157, 940147-2, 940149-2, 940160, 940161, 940162, 940163,
940164, 940165, 940166, 940167