

DOC# 10 049

Ympyräliikennemerkki (Ø900mm) vaneria



0416

LIKENNETUOTTEET OY, Liedontie 37, 04600 Mäntsälä

13

0416-CRP-7294

EN 12899-1:2007

Ulkopuolelta valaistut paluuheijastavat liikennemerkit

Vaakavoiman kestävyys

Kiinnitykset – Hyväksytty

Tuulivoima – WLO

Hetkellinen taipuma – TDB0

Dynaaminen lumikuorma – DLS0

Pistekuormat – PL0

Pysyvä taipuma – Hyväksytty

Osakohtainen varmuuskerroin – PAF1

Visuaaliset ominaisuudet

Värikoordinaatit ja luminanssitekijät – Hyväksytty CR2

Paluuheijastavuuskerroin – Hyväksytty, RA1 – RA3

Pitkäaikaiskestävyys

Kilven pintakalvon iskunkestävyys – Hyväksytty

Säänkestävyys (kolmen vuoden kiihdytetty luonnollinen sään vaikutuksillealtistus) – Hyväksytty

Korroosionkestävyys – Vaneri; SP0

CE-merkintä koskee seuraavia kiinnikkeitä:

940020, 940050, 940052, 940059, 940060, 940061, 940100, 940101,
940140, 940141, 940142, 940147, 940149, 940150, 940151, 940152,
940153, 940154, 940155, 940156, 940157, 940147-2, 940149-2,
940160, 940161, 940162, 940163, 940164, 940165, 940166, 940167