


**Alumiiniset vakiokokoiset liikennemerkit, lisäkilvet ja opastusmerkit A1.1S – I19S
(liikennemerkissä merkintä CE-LKN)**

 0416
LIIKENNETUOTTEET OY, Liedontie 37, 04600 Mäntsälä 13 0416-CRP-7294
EN 12899-1:2007 Ulkopuolelta valaistut paluuheijastavat liikennemerkit Vaakavoiman kestävyys Kiinnitykset – Hyväksytty Tuulivoima – WLO Hetkellinen taipuma – TDB0 Dynaaminen lumikuorma – DLS0 Pistekuormat – PLO Pysyvä taipuma – Hyväksytty Osakohtainen varmuuskerroin – PAF1 Visuaaliset ominaisuudet Värikoordinaatit ja luminanssitekijät – Hyväksytty CR2 Paluuheijastavuuskerroin – Hyväksytty, RA1 – RA3 Pitkäaikaiskestävyys Kilven pintakalvon iskunkestävyys – Hyväksytty Säänkestävyys (kolmen vuoden kiihdytetty luonnollinen sään vaikutuksillealtistus) – Hyväksytty Korroosionkestävyys – Alumiini SP0

CE-merkintä koskee seuraavia kiinnikkeitä:

940010, 940011 ja 940012