


**Alumiininen opastusmerkki (480\*1600mm tai sitä pienempi),  
yhdellä pystytuspylväällä ja vaakatuella koko kuormitetun merkin matkalla**

 0416
LIKENNETUOTTEET OY, Liedontie 37, 04600 Mäntsälä 13 0416-CRP-7294
<b>EN 12899-1:2007</b> Ulkopuolelta valaistut paluuehijastavat liikennemerkkit <b>Vaakavoiman kestävyys</b> Kiinnitykset – Hyväksytty Tuulivoima – WL3 Hetkellinen taipuma – TDB4 Dynaaminen lumikuorma – DLS0 Pistekuormat – PL1 Pysyvä taipuma – Hyväksytty Osakohtainen varmuuskerroin – PAF1 <b>Visuaaliset ominaisuudet</b> Värikoordinaatit ja luminanssitekijät – Hyväksytty CR2 Paluuehijastavuuskerroin – Hyväksytty, RA1-RA3 <b>Pitkäaikaiskestävyys</b> Kilven pintakalvon iskunkestävyys – Hyväksytty <b>Säänkestävyys (kolmen vuoden kiihdytetty luonnollinen sään vaikutuksillealtistus) – Hyväksytty</b> Korroosionkestävyys – Alumiini; SP0

CE-merkintä koskee seuraavia kiinnikkeitä:

940020, 940050, 940052, 940057, 940058, 940059, 940060, 940061,  
940062, 940100, 940101, 940110, 940111, 940140, 940141, 940142,  
940147, 940149, 940150, 940151, 940152, 940153, 940154, 940155,  
940156, 940157, 940147-2, 940149-2, 940160, 940161, 940162, 940163,  
940164, 940165, 940166, 940167